



EN 3
EN-1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ 100.000,-
€ 200.000,-



CHF 50.000,-
CHF 100.000,-

LFS30P
EN-15659



jaguar 50



jaguar 1368

- **Sicherheitsklasse 3** nach EN 1143-1, Widerstandsgrad III
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsbeton
- 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt
- Ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

- Türstärke: 125 mm
- Wandstärke: 58 mm
- je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS600 / PS650
1 Master, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, 5 Minuten Sperrzeit nach 3maliger Falscheingabe des Code, Klasse B

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
jaguar 50	500	510	510	373	395	327	48	373x395	1	228	8	4
jaguar 60	610	680	510	483	565	327	89	483x565	1	322	8	7
jaguar 67	670	510	510	544	395	327	70	544x395	1	281	8	6
jaguar 80	810	680	510	683	565	327	126	683x565	2	396	9	9
jaguar 99	990	510	510	863	395	327	111	863x395	2	398	9	10
jaguar 1068	1010	680	510	883	565	327	163	883x565	2	478	9	14
jaguar 1368	1320	680	510	1193	565	327	220	1193x565	3	591	10	20
jaguar 1385	1320	850	510	1173	715	316	265	1173x715	3	782	12	26
jaguar 1668	1660	680	510	1513	545	316	261	1513x545	4	786	11	25
jaguar 1685	1660	850	510	1513	715	316	342	1513x715	4	941	13	34

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden