



EN 4
EN-1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ 150.000,-
€ 400.000,-



CHF 50.000,-
CHF 200.000,-

LFS30P
EN-15659



lion 55

- **Sicherheitsklasse 4** nach EN 1143-1, Widerstandsgrad IV
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsbeton
- 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte
- Schloss bohrgeschützt
- Ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

- Türstärke: 125 mm
- Wandstärke: 58 mm
- je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau), RAL 7024 (graphitgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS600 / PS650
1 Master, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, 5 Minuten Sperrzeit nach 3maliger Falscheingabe des Code, Klasse B

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
lion 55	550	550	530	423	435	336	62	423x435	1	300	12	4
lion 60	670	550	530	543	435	336	79	543x435	1	366	12	7
lion 67	840	550	530	713	435	336	104	713x435	1	411	12	10
lion 80	1010	550	530	883	435	336	129	883x435	2	505	14	12
lion 99	1510	680	560	1413	545	356	274	1413x545	3	900	14	24

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden