



EN 2
EN-1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:

€ 50.000,-
€ 100.000,-

CHF 20.000,-
CHF 50.000,-

LFS30P
EN-15659



puma 46



puma 99

- **Sicherheitsklasse 2** nach EN 1143-1, Widerstandsgrad II
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659
- Patentierter, spezieller Ultra-Hochleistungsbeton
- 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt
- ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Türstärke: 92 mm
- Wandstärke: 58 mm
- je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS600 / PS650
1 Master, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, 5 Minuten Sperrzeit nach 3maliger Falsch eingabe des Code, Klasse B

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
puma 46	460	470	470	333	355	319	38	333x355	1	179	8	3
puma 50	500	510	510	373	395	359	43	373x395	1	220	8	4
puma 67	670	510	510	544	395	359	77	544x395	1	279	8	6
puma 60	610	680	510	483	565	359	98	483x565	1	305	8	7
puma 80	810	680	510	684	565	359	139	684x565	2	382	9	9
puma 99	990	510	510	864	395	359	123	864x359	2	370	9	10
puma 1068	1010	680	510	883	565	359	179	883x565	2	419	9	14
puma 1368	1320	680	510	1193	565	359	242	1193x565	3	572	10	19
puma 1668	1660	680	510	1533	565	359	311	1533x565	4	755	11	25

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden