



EN 5
EN-1443-1

LFS30P
EN-15659

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ 250.000,-
nach Vereinbarung



CHF 200.000,-
CHF 500.000,-



tiger 67

- **Sicherheitsklasse 5** nach EN 1143-1, Widerstandsgrad V
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659
- 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte
- Schloss bohrgeschützt
- Ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln

- Türstärke: 166 mm
- Wandstärke: 70 mm
- je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau), RAL 7024 (graphitgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS600 / PS650
1 Master, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, 5 Minuten Sperrzeit nach 3maliger Falscheingabe des Code, Klasse B

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
tiger 67	680	680	630	540	540	382	111	540x540	1	600	12	8
tiger 85	840	680	680	700	540	432	163	700x540	1	695	12	12
tiger 1061	1010	680	680	870	540	432	203	870x540	2	808	12	14
tiger 1361	1320	680	680	1180	540	432	275	1180x540	3	1025	14	19
tiger 1561	1510	680	680	1370	540	432	320	1370x540	3	1152	14	24

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden