


**Ohne Einstufung**

Versicherbar bis:

Gewerbe: - -

Privat: - -

**Leichter Feuerschutz**



wall 1004-25 OCLUC

**Ohne Einstufung**

**Leichter Feuerschutz**

- Tür und Rahmen 10 mm stark
- Korpus aus 1,5 mm starkem Stahl
- 1001: 4 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (2 an der Seite, 1 Oben und 1 Unten)
- 1002-1004: 5 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (3 an der Seite, 1 Oben und 1 Unten)
- Epoxid-Polyester-Lackierung, polymerisiert bei 180°C
- Griff: 11mm vorstehend
- Lackierung: RAL 8019 (Graubraun)

**Schlossvarianten:**



Mehr Infos im Kapitel: Schlossvarianten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			TDGM HxB	Vol. Liter	Gewicht kg	FB Anzahl	Bolzen Anzahl	Ordner max.
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
wall 1001-20	260	360	200	180	300	145	188x278	8	14	1	4	-
wall 1001-25	260	360	250	180	300	195	188x278	11	15	1	4	-
wall 1001-37	260	360	370	180	300	315	188x278	18	17	1	4	-
wall 1002-20	350	465	200	270	405	145	278x383	16	24	1	5	-
wall 1002-25	350	465	250	270	405	195	278x383	22	25	1	5	-
wall 1002-37	350	465	370	270	405	315	278x383	35	28	1	5	-
wall 1003-20	485	465	200	405	405	145	413x383	24	32	2	5	-
wall 1003-25	485	465	250	405	405	195	413x383	32	33	2	5	-
wall 1003-37	485	465	370	405	405	315	413x383	52	36	2	5	-
wall 1004-20	485	360	200	405	300	145	413x278	18	25	2	5	-
wall 1004-25	485	360	250	405	300	195	413x278	24	26	2	5	-
wall 1004-37	485	360	370	405	300	315	413x278	39	29	2	5	-

\* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 11mm

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden