

STT AS

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad II (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade II (EN 1143-1)



STT 30-144 AS Kombi
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Autoschlüssel-/Wertschutzschrank STG AS gem. Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 zur kombinierten Aufbewahrung von Autoschlüsseln, Wertgegenständen und DIN-A4-Aktenordnern. Übersichtliche Sortierung und sichere Verwahrung von bis zu 144 Autoschlüsseln inkl. zusätzlichem Stauraum. Alle Modelle sind mit integrierten Schlüsselmodulen inkl. ausziehbarer Schlüsselwände ausgestattet. Schlüsselanhänger optional erhältlich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035


Key and security safes STT AS with security grade II according to EN 1143-1 are ideally useable for storage of car keys, valuables and DIN A4 folders. Clear and safe storage of up to 144 car keys with additional storage capacity. This series is equipped with pull-out key walls. Key fobs optional available.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035



72
STT 20-72 AS Kombi




72
STT 30-72 AS Kombi



144
STT 30-144 AS Kombi



72
STT 40-72 AS Kombi



144
STT 40-144 AS Kombi

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Ordner Folders	Schlüsselhaken Key hooks	Fachböden (Höhenverstellbar) Shelves (Height adjustable)
STT 20-72 AS Kombi	013220-60500	013220-00500	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	356 kg	7	72	0
STT 30-72 AS Kombi	013230-60500	013230-00500	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	416 kg	9	72	1
STT 30-144 AS Kombi	013231-60500	013231-00500	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	423 kg	6	144	1
STT 40-72 AS Kombi	013240-60500	013240-00500	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	476 kg	13	72	1
STT 40-144 AS Kombi	013241-60500	013241-00500	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	483 kg	7	144	1

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Vorrüstung EMA Komponenten Preparation for alarm components	Vorrüstung des Tresors für den Einbau von VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten Preparation for mounting VdS-approved alarm components for connection to an burglar alarm system
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the Format fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STT 20-72 AS Kombi	STT 30-72 AS Kombi	STT 30-144 AS Kombi	STT 40-72 AS Kombi	STT 40-144 AS Kombi
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1060	1060	1060	1060	1060
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1131	1131	1131	1131	1131
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	3	3	3	3	3
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	2 x 2	2 x 2	2 x 4	2 x 2	2 x 4
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	98	98	98	98	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	6	6	6	6	6
Höhenraster Hight grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	40	40	40	40	40
Hakenabstand Hook distance	34	34	34	34	34

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.