

FEUERSCHUTZ KARTEISCHRANK KT



Modell KT 3 V



FEUERSCHUTZ

Getestet in den Underwriters Laboratories (UL 72) - 60 min.

KT 4 V - zusätzlich getestet in der MPA Braunschweig nach EN 1047-1
zertifiziert durch ECB• S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Schubladen: Doppelwandig
Schubladen mit Boden

Die einzelnen Schubladen sind darüber hinaus durch Trennwände im Gehäuse
feuersicher voneinander getrennt

Auszüge auf Teleskopschienen

Lieferbar mit 2,3 oder 4 Auszügen



VERSCHLUSS

Zentralriegelwerk mit Zylinderschloss
2 Schlüssel (55 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Individuelle Vereinbarung mit Versicherung

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



FEUERSCHUTZ KARTEISCHRANK KT



KT 2 V

KT 3 V

KT 4 V

KT 2 H

KT 3 H

KT 4 H

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
KT 2 V	759	539	802	299	387	660	195
KT 3 V	1103	539	802	299	387	660	295
KT 4 V	1448	539	802	299	387	660	381
KT 2 H	759	952	562	295	810	387	264
KT 3 H	1103	952	562	295	810	387	394
KT 4 H	1448	952	562	295	810	387	442



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Zylinderschloss	Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser)	
KT 2 V	■	■	■
KT 3 V	■	■	■
KT 4 V	■	■	■
KT 2 H	■	■	■
KT 3 H	■	■	■
KT 4 H	■	■	■



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Karteikasten
KT 2 V	■
KT 3 V	■
KT 4 V	■
KT 2 H	■
KT 3 H	■
KT 4 H	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

