

FIRE SAFE PREMIUM

FEUERSICHERER DOKUMENTENSCHRANK



Fire Safe 40 EL

Fire Safe 30



S-2 SAFE
S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)




Versicherbar
Privat bis € 20.000




Feuerschutz
bis **30 Minuten** für Papier
LFS 30 P

Platzangebot



3 Ordner
Fire Safe 30



4 Ordner
Fire Safe 40

STAHL

Einbruchsicherheit: S2 gemäß
EN 14450 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS 30P gemäß
EN 15659 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen gegen Feuer und Ein-
bruch.

- Gesamtstärke Tür: 95 mm
- Wandstärke: 56 mm
- Wand und Tür mit feuersicherem
Beton ausgefüllt

- 3-seitiger Verschluss, Scharniere
außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss,
EN 1300 Klasse A (kein Beschlag) mit
2 Schlüssel
- Elektronikschloss mit SOS-Code
1300 Klasse B, Batteriebetrieb mit 9
Volt Blockbatterie (Batterie inkl.),
Beschlag massiv mit Klappgriff

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchge-
bohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungs-
material für Beton (Schraube: M12
x 140)

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**



**IN IHREM SCHRANK IST ES ZU
DUNKEL?**

Siehe Sensorlight Seite 3!

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Fire Safe 30	T06015	...107976	315	445	450	185	335	300	18	185x335	1	57
Fire Safe 30 EL	T06016	...107983	315	445	450*	185	335	300	18	185x335	1	57
Fire Safe 40	T06017	...107990	460	440	450	330	330	300	33	330x330	1	71
Fire Safe 40 EL	T06018	...108003	460	440	450*	330	330	300	33	330x330	1	71

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte