

Widerstandsgrad 0 / I



SISTEC SWS/SWT



SISTEC SWS 160/1-T6



SISTEC SWT 160/1-10



Massive Riegelbolzen

Einer der häufig festgestellten Gründe für Missbrauch, Diebstahl und schwere Unfälle durch Schusswaffen ist die oftmals fahrlässige Unterbringung. In diesen Fällen trifft den Waffenhalter ein bedeutendes Maß an Mitschuld. Handeln Sie daher weitsichtig! Einfache Schränke bieten nur sehr begrenzten Schutz. Deshalb sollten Waffen und die dazugehörige Munition besser grundsätzlich diebstahlsicher aufbewahrt werden. Das Waffenschrankprogramm der SISTEC Sicherheitssysteme mit Einbruchschutz nach Widerstandsgrad 0 und I bietet definierten Schutz zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.




Innenfächer (Sonderausstattung)



- ✓ Schutz gegen Einbruch und Feuer
- ✓ Einbruchschutz SWS: EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) : € 10.000 / € 40.000)
Einbruchschutz SWT: EN 1143-1 Widerstandsgrad I (Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) : € 20.000 / € 65.000)
- ✓ Feuerwiderstand nach DIN 4102 (nicht getestet)
- ✓ Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet
- ✓ Türöffnungswinkel : 180°
- ✓ Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3
- ✓ Verankerung : Boden oder Rückwand
- ✓ Befestigungsmaterial einbegriffen : ja
- ✓ Farbe : RAL 7035- Lichtgrau
- ✓ Verschlussvarianten: **B C D E** (siehe Seite 64)
- ✓ Waffeneinstellhöhe: 1300 mm
- ✓ Eine Stahlhintergreifschiene verhindert das Aushebeln der Tür






Artikel-Nr.			Modell	Außenmaße HxBxT	Innenmaße HxBxT	Gewicht	Waffenhalter	Fachböden	Trennwand
SWS	SWT								
1120000066	1120000067	✓*	160/0-7	1600x500x500 mm	1500x400x375 mm	260 kg	7	1	-
1120000068	1120000069		160/1-10	1600x650x500 mm	1500x550x375 mm	320 kg	10	1	-
1120000070	1120000071	✓*	160/1-T6	1600x650x500 mm	1500x550x375 mm	320 kg	6	1/3#	✓
1120000072	1120000073		160/2-12	1600x750x500mm	1500x550x375 mm	350 kg	12	1	-
1120000074	1120000075	✓*	160/2-T8	1600x750x500 mm	1500x650x375 mm	350 kg	8	1/3#	✓
1120000076	1120000077		160/3-13	1600x650x550 mm	1500x550x425 mm	330 kg	10/3	1	-
1120000078	1120000079		160/4-16	1600x750x550 mm	1500x650x425 mm	355 kg	12/4	1	-
1120000080	1120000081		160/4-T12	1600x750x550 mm	1500x650x425 mm	355 kg	8/4	1/3#	✓

Durch die Vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 15 mm.

Fest / Verstellbar

Sonderausstattung	Modell	Außenmaße HxB	Innenmaße HxB	Türdurchgang HxB
1808000098	Innenfach 400/180 mit 2 Schlüsseln	180x400 mm	175x365 mm	135x325 mm
1808000099	Innenfach 550/180 mit 2 Schlüsseln	180x550 mm	175x515 mm	135x475 mm
1808000100	Innenfach 650/180 mit 2 Schlüsseln	180x650 mm	175x615 mm	135x575 mm
1808000101	Innenfach 210/345 mit 2 Schlüsseln	345x210 mm	340x185 mm	305x135 mm

-  *Schnell-Lieferprogramm (nur SWS)
-  Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel
-  Elektronisches Tastenkombinationsschloss